

Augstākās kvalitātes produkcija
profesionālai izmantošanai

**NESTE eļļas, smērvielas un dzesēšanas
šķidrums komerctransportam un
speciālajai tehnikai**



NESTE



SOMIJAS KVALITĀTE KOMERTRANSPORTAM UN SPECIĀLAJAI TEHNIKAI

NESTE produkti – uzticama profesionāļu izvēle. NESTE produktu klāsts ir veidots ņemot vērā ziemeļvalstu sarežģītos klimatiskos apstākļus. Tehnikas iedarbināšanai un ekspluatācijai aukstos un arktiskos apstākļos nepieciešamas eļļas ar augstākām ekspluatācijas īpašībām kā, piemēram, tas būtu nepieciešams centrālās Eiropas klimatiskajos apstākļos. Tajā pat laikā smērvielu īpašībām jā saglabā teicamas īpašības arī vasarā, kad apkārtējā temperatūra var pārsniegt pat 35 °C grādus.

NESTE eļļas un smērvielas ietver sevī jaunākos tehnoloģiju sasniegumus transporta apkalpošanas jomā un tiek ražotas ar pašu iegūtām un pārstrādātām bāzes eļļām. Augstvērtīgās NESTE eļļas aizsargā un nodrošina stabili dzinēju darbību kā ļoti aukstos, tā karstos vasaras apstākļos.

Uzņēmums NESTE ir ne tikai lielākais degvielas ražotājs Ziemeļeiropā, bet ir arī viens no pazīstamākajiem bāzes eļļu ražotājiem.

Lielākā daļa NESTE smērvielu tiek ražotas no pašu bāzes eļļas NEXBASE™. Bāzes eļļas NEXBASE™ unikālā tīrība un ķīmiskais sastāvs kopā ar labākajām piedevām ir enerģētiski efektīva gatava produkta garantija, kas piemērots izmantošanai pat vissmagākajos ekspluatācijas apstākļos. NESTE sortimentā ir arī plastiskas smērvielas un dzesēšanas šķidrumi, kas piemēroti sarežģītiem ekspluatācijas apstākļiem.



Smērvielu un dzesēšanas šķidrumu izvēle savai automašīnai vai speciālajai tehnikai <https://www.mexxin.com>

Par atbilstošās eļļas izvēles pareizību pārlicinieties automašīnas vai citas tehnikas ražotāja lietotāja rokasgrāmatā.

KRĀSU IZMANTOŠANAS PRINCIPS DZINĒJU UN TRANSMISIJAS EĻĻU IEPAKOJUMIEM



Zelta krāsa

Augstākās kvalitātes eļļas, kuras atbilst jaunākajām automobiļu ražotāju prasībām



Sudraba krāsa

Augstvērtīgas eļļas, kas piemērotas lielākajai daļai automobiļu



Zila krāsa

Citas kvalitatīvas eļļas

DZINĒJU EĻĻAS KOMERCTRANSPORTAM UN SPECIĀLAJAI TEHNIKAI

Augstākās klases dīzeļdzinēju eļļas ar autoražotāju
apstiprinājumiem (OEM)



Neste Turbo+ E6 5W-30



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CJ-4, CI-4, CH-4
ACEA E9/E7/E6/E4
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Iveco 18-1804 TLS E6
Mack EO-O Premium Plus
MAN 3271-1, 3477, 3575,
3677, 3691

MB-Approval 228.51
MB 228.31
MTU Type 3.1, 2.1
Renault RLD-3, RXD
Scania LDF-4,
Scania Low Ash
Volvo VDS-4,
VDS-3, CNG



Lieliska dzinēja
iedarbināšana
zemā temperatūrā



Uzlabota degvielas
ekonomija



Pagarināts eļļas
maiņas intervāls



Samazina izmešu
daudzumu

Neste Turbo+ E6 10W-40



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CI-4, CH-4/-
ACEA E9/E7/E6
Caterpillar ECF-1-a
Cummins CES 20076,
CES 20077
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Mack EO-N, EO-M Plus

MAN M3477, M3271-1
MB-Approval 228.51
MTU Type 3.1
Renault RVI RXD,
RLD-2, RGD
Scania Low Ash
Volvo VDS-3, CNG



Lieliska dzinēja
iedarbināšana
zemā temperatūrā



Degvielas ekonomija



Pagarināts eļļas
maiņas intervāls



Samazina izmešu
daudzumu

Neste Turbo+ 5W-30



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

ACEA E7/E4
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7
Mack EO-M+
MAN M3277
MB 228.5
MTU Type 3
Renault RVI RXD
Scania LDF
Volvo VDS-3, VDS-2



Lieliska dzinēja
iedarbināšana
zemā temperatūrā



Uzlabota degvielas
ekonomija



Pagarināts eļļas
maiņas intervāls



Neste Turbo+ 10W-40



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CF
ACEA E7/E4
Deutz DQC III-05
MAN M3277
MB-Approval 228.5
MTU Type 3
Renault RXD/RLD-2
Scania LDF-3, LDF-2
Volvo VDS-3



Labā dzinēja
iedarbināšana
zemā temperatūrā



Degvielas ekonomija



Pagarināts eļļas
maiņas intervāls

Neste Turbo+ NEX 10W-40



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN	MAN M3575
ACEA E9	MB-approval 228.31
Caterpillar ECF-3	MTU Type 2.1
Cummins CES 20081	Renault Trucks RVI
Detroit Diesel DDC 93K218	RLD-3
Deutz DQC III-10LA	Scania Low Ash
Mack EO-O Premium Plus	Volvo VDS-4, VDS-3



Labā dzinēja
iedarbināšana
zemā temperatūrā



Degvielas ekonomija



Pagarināts eļļas
maiņas intervāls



Samazina izmešu
daudzumu

Neste Turbo+ NEX 15W-40



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN	MAN M3575
ACEA E9	MB-approval 228.31
Caterpillar ECF-3	MTU Type 2.1
Cummins CES 20081	Renault Trucks RLD-3
Detroit Diesel DDC 93K218	Scania Low Ash
Deutz DQC III-10LA	Volvo VDS-4, VDS-3
Mack EO-O Premium Plus	



Pagarināts eļļas
maiņas intervāls



Samazina izmešu
daudzumu



Izcila dzinēja
tīrība



Aizsargā no
nodiluma

Visaugstākās klases dīzeļdzinēju eļļa
normāliem eļļas maiņas intervāliem



Neste Turbo LXE 10W-40



Sintētiska dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M 3275
ACEA E7/E5/E3	MB 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD,
Deutz DQC III-10	RLD-2
Global DHD-1	Volvo VDS-3,
Mack EO-N, EO-M Plus	Volvo VDS-2



Laba dzinēja
iedarbināšana
zemā temperatūrā



Aizsargā no
nodiluma

Neste Turbo LXE 15W-40



Vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M3275
ACEA E7/E5/E3	MB-Approval 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD,
Deutz DQC III-10	RLD-2
Global DHD-1	Volvo VDS-3,
Mack EO-N, EO-M Plus	Volvo VDS-2



Aizsargā no
nodiluma



Izcila dzinēja
tīrība

Neste Turbo LXE 10W-30



Daļēji sintētiska dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M3275
ACEA E7/E5/E3	MB 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD,
Deutz DQC III-10	RLD-2
Global DHD-1	Volvo VDS-3, VDS-2
Mack EO-N, EO-M Plus	



Laba dzinēja
iedarbināšana
zemā temperatūrā



Uzlabota degvielas
ekonomija



TRANSMISIJAS UN VELKOŠO PĀRVADU EĻĻAS

NESTE transmisijas eļļas aizsargā transmisijas sistēmu komponentes augstā temperatūrā, kā arī nodrošina lieliskas zemas temperatūras eļļošanas īpašības.

Neste Pro Axle TDL 75W-90



Universāla pilnīgi sintētiska transmisijas eļļa (Total Drive Line)

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-4/GL-5	MIL-PRF-2105E
API MT-1	SAE J2360
Mack GO-J	Scania STO 1:0
MAN 341 Typ Z2	Volvo 97312
MAN 342 Typ M3	ZF TE-ML 02B, 05B,
MAN 341 Typ E3	07A,
MAN M 3343 Typ S	12B, 16F, 17B, 19C
MB 235.8	

-  Lieliskas augsta spiediena īpašības
-  Plašs pielietojums
-  Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons
-  Samazina berzi

Neste Pro Axle 75W-90



Pilnīgi sintētiska transmisijas eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-5
MIL-L-2105 D

-  Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons
-  Lieliskas augsta spiediena īpašības
-  Samazina berzi
-  Laba noturība pret oksidāciju

Neste Pro Axle 75W-140



Pilnīgi sintētiska transmisijas eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-5
MIL-L-2105 D
Scania STO 1:0

-  Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons
-  Lieliskas augsta spiediena īpašības
-  Samazina berzi
-  Laba noturība pret oksidāciju



Neste Premium Axle 80W-90



Sintētiska transmisijas eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-5
ZF TE-ML 07A, 08, 24A



Lieliskas augsta
spiediena īpašības



Degvielas ekonomija



Samazina
berzi

Neste Premium Axle 80W-140



Sintētiska transmisijas eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-5
MIL-L-2105 D



Lieliskas augsta
spiediena īpašības



Degvielas ekonomija



Samazina
berzi



Neste Axle 80W-90



Transmisijas eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-5
ZF TE-ML 07A, 08, 24A



Laba noturība
pret oksidāciju



Lieliskas augsta
spiediena īpašības

Neste Axle 80W-140



Transmisijas eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-5
MIL-L-2105 D



Laba noturība
pret oksidāciju



Lieliskas augsta
spiediena īpašības

Neste Axle LS 80W-90



Transmisijas eļļa, kas paredzēta izmantošanai ierobežotās izslīdes (LS - Limited Slip) diferenciāļos

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-5
MIL-L-2105 D




Efektīvi samazina
berzi



Lieliskas augsta
spiediena īpašības



Neste Pro Gear 75W-80



Pilnīgi sintētiska transmisijas eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-4
MAN 341 Type E-3
MAN 341 Type Z-4
Renault/Peugeot/Citroën
ZF TE-ML 01L
ZF TE-ML 02L
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16K
Volvo 97305



Ārkārtīgi plašs
darba temperatūras
diapazons



Lieliskas augsta
spiediena īpašības



Laba noturība
pret oksidāciju

Neste Pro Gear 75W-90



Pilnīgi sintētiska transmisijas eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-4
MIL-L-2105
ZF 13-118



Ārkārtīgi plašs
darba temperatūras
diapazons



Lieliskas augsta
spiediena īpašības



Laba noturība
pret oksidāciju

Neste Gear GL-4 80W-90



Transmisijas eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-4
ZF TE-ML 08, 24A



Laba noturība
pret oksidāciju



Aizsargā no
nodiluma



AUTOMĀTISKO TRANSMISIJU EĻĻAS

Neste ATF CVT



Automātisko transmisiju šķidrums dažādu automobiļu marku bezpakāpju ātrumkārbām (CVT)

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

BMW/Mini cooper EZL 799
Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4
Ford CVT23, CVT30, Mercon C
GM/Saturn DEX-CVT
Honda HMMF
Hyundai Genuine CVT Fluid
Hyundai/Kia SP-III
(izņemot pakāpju automātiskās ātrumkārbas)
MB 236.20
Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III
(izņemot pakāpju automātiskās ātrumkārbas)
Nissan NS-2
Subaru NS-2, Lineartronic
CVT fluid
Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1
Toyota TC
VW/Audi TL52180, G052 180,
G052 516



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Aizsargā no nodiluma



Samazina berzi

Neste ATF-X



Automātisko transmisiju šķidrums

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

Allison C-3, C-4
GM Dexron III G
GM Tips A Sufikss A
Ford M2C 138-CJ,
M2C 166-H, Mercon
Voith DIWA



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Aizsargā no nodiluma



Samazina berzi



Neste ATF Multi



Automātisko transmisiju šķidrums dažādu marku automašīnām

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

GM Dexron IID, IIE, III, IIH, VI
BMW: LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E,
ETL-8072B
Chrysler: ATF +3, Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5
GM 9986195
Honda: ATF-Z1 (izņemot CVT)
Hyundai: SPH-IV
KIA: Red-1, SP-II, III, IV
Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
NAG-1, 3403-M115
Mitsubishi: Diamond SP-II, III, IV
Nissan/Infiniti: S, D, J, K-matic
Subaru: ATF, ATF-HP
Toyota/Lexus: Type T, T-III,
T-IV, WS (izņemot hibrīdus)
Volvo: 1161521, 1161540
VW/Audi: G-055-162-A6,
G-052-990-A2, G-060-162-A2
VW/Audi: TL 52162
ZF ATF M 1375.4, 6



Ārkārtīgi plašs
darba temperatūras
diapazons



Samazina
benzi



Pagarināts eļļas
maiņas intervāls



Aizsargā no
nodiluma





HIDRAULISKĀS EĻĻAS

Neste Hydraulic 15 Arctic



Hidrauliskā eļļa, kas izstrādāta īpaši aukstiem (arktiskiem) ekspluatācijas apstākļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Izcila dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 28 Arctic



Hidrauliskā eļļa, kas izstrādāta īpaši aukstiem (arktiskiem) ekspluatācijas apstākļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Izcila dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 22 Super



Augstākās klases hidrauliskā eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Aizsargā no nodiluma



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 32 Super



Augstākās klases hidrauliskā eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603,
NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-68

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S,
M-2950-S
SS 15 54 34 AV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Aizsargā no nodiluma



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

NESTE hidrauliskās eļļas ir paredzētas lietošanai Ziemeļu skarajos apstākļos un tās, galvenokārt, pazīstamas ar lieliskām eļļošanas īpašībām, kas saglabājas pat zemas temperatūras ekspluatācijas apstākļos. Eļļām piemīt izcilas īpašības, proti, to viskozitāte nesamazinās pat ļoti garu eļļas maiņas ciklu laikā.



Neste Hydraulic 46 Super



Augstākās klases hidrauliskā eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603,
NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-70

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S,
M-2950-S
SS 15 54 34 AV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Aizsargā no nodiluma



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 68 Super



Augstākās klases hidrauliskā eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603,
NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-69

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S,
M-2950-S
SS 15 54 34 AV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Aizsargā no nodiluma



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 32



Hidrauliskā eļļa tehnikai, kura darbojas āra apstākļos

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 11158 HV, ISO VG 32
SS 15 54 34 AV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Ļoti augsta noturība pret mehāniskās bīdes molekulu šķelšanu



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 46



Hidrauliskā eļļa tehnikai, kura darbojas āra apstākļos

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 11158 HV, ISO VG 46
SS 15 54 34 AV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Ļoti augsta noturība pret mehāniskās bīdes molekulu šķelšanu



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība



PLASTISKĀS SMĒRVIELAS

NESTE plastiskās smērvielas nodrošina ilgstošu aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi un koroziju transportlīdzekļiem, kas darbojas sarežģītos apstākļos.

Neste MP Grease



Universāla litija bāzes smērvielā transportlīdzekļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2



Plašs pielietojums

- Laba aizsardzība pret nodilumu un augstu spiedienu
- Labas pretkorozijas īpašības
- Laba saķere ar metāla virsmām

Neste Molygrease



Īpaša litija bāzes smērvielā ar molibdēna disulfīda piedevām

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51502: KPF2K-30
ISO 6743-9:1987 : ISO-L-XCCIB2

- Piemērota triecienvēida slodzēm
- Laba aizsardzība pret nodilumu un augstu spiedienu
- Lieliskas pretkorozijas īpašības
- Mehāniskās slodzes noturība

Neste Superlix EP 2



Augstākās klases litija kompleksa transportlīdzekļu smērvielā

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51502: KP2N-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2

- Laba noturība augstā temperatūrā
- Lieliska mehāniskās slodzes noturība
- Augsta pilēšanas temperatūra
- Laba aizsardzība pret nodilumu un augstu spiedienu

Neste OH Grease 0



Īpaša smērviela kustīgiem savienojumiem

Atbilst vai pārsniedz
šādu standartu prasības:
DIN 51502: KP0K-40
ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0



Lieliskas pielipšanas
īpašības



Lieliskas pumpēšanas
īpašības arī ziemā



Labi piemērota
triecieneveida slodzēm



Lieliska noturība
pret ūdens iedarbību

Neste OH Grease 2



Īpaša smērviela kustīgiem savienojumiem

Atbilst vai pārsniedz
šādu standartu prasības:
DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2



Lieliskas pielipšanas
īpašības



Laba aizsardzība pret nodilumu
un augstu spiedienu



Labi piemērota
triecieneveida slodzēm



Lieliska noturība
pret ūdens iedarbību

Neste Center Grease 00 EP



Smērviela centrālajām smērēšanas sistēmām

Atbilst vai pārsniedz
šādu standartu prasības:
DIN 51502: KP00G-40
ISO 12924: ISO-L-XD(F)BIB00



Lieliskas pumpēšanas īpašības



Laba dzinēja
iedarbināšana
zemā temperatūrā



Laba aizsardzība pret nodilumu
un augstu spiedienu



Labas pretkorozijas īpašības

BREMŽU ŠĶIDRUMS

Neste Pro Brake Fluid



Augstas kvalitātes bremžu šķidrums

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DOT 5.1/DOT 4+/DOT 4/
Super DOT 4/DOT 3
ABS/ESP/ACC/TCS/DSC
SAE J 1703, J 1704
FMVSS No. 116
ISO 4925 Class 6
JIS K 2233 Class 6



Plašs pielietojums



Augsta termiskā
stabilitāte



Lieliska dažādu
metālu korozijas
aizsardzība




Saderīgs ar lielāko
daļu blīvslēgu



DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMI

Neste dzesēšanas šķidrumi, pateicoties efektīvām piedevām, nodrošina gan dzinēja, gan dzesēšanas sistēmas aizsardzību augstās un zemās temperatūrās

Neste Pro+ Coolant B un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

BMW N 600 69.0
Deutz: H-LV 0161 0188
MAN 324-NF
MB-approval 325.0
MB 326.0
MTU: MTL 5048
Opel/GM: B 040 0240
Porsche: For 924, 928,
944, 968

Saab: 6901599
VW TL-774-C (G 11)
ASTM D3306
Type I (Type III*)
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034

- Hibridtehnoloģija
- Nesatur nitrātus
- Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
- Maksimāla pretkorozijas aizsardzība

Neste Pro+ Coolant M un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem


Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

Cummins CES 14603
Deutz DQC CC-14
Liebherr Minimum LH-01-COL3A
MAN 324 Typ Si-OAT
MB 326.5
MB 326.6
MB-approval 325.5
MB-approval 325.6
MTU MTL 5048

Porsche: MY 1996-
Scania 2008-
VW TL-774G (G12++)
ASTM D3306 Type I
(Type III*)
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034

- Hibrida organisko skābju tehnoloģija (Si-OAT)
- Nesatur nitrātus
- Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
- Maksimāla pretkorozijas aizsardzība

Neste Pro+ Coolant W un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem


Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

TL-774J (G13)
TL-774C (G11)
TL-774F (G12+)
TL-774G (G12++)

- Hibrida organisko skābju tehnoloģija (Si-OAT)
- Nesatur nitrātus
- Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
- Maksimāla pretkorozijas aizsardzība



Neste Pro Coolant K un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

Ford specification WSS-M97B44-D
Volvo VCS



Organiskās skābes tehnoloģija (OAT)



Nesatur silikātus



Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Pro Coolant XLC un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

Deutz DQC CB-14
Ford WSS-M97B44-D
GM 6277M
Jaguar CMR 8229
Jaguar, Landrover,
STJLR 651.5003
JDM H5
Komatsu 07.892 (2009)
MACK 014 GS 17009
MAN 324 Typ SNF

MAT3624
MB-approval 325.3
(MB 325.3*)
MEZ MN 121 D
MTL 5048
Renault
41-01-001/-S Type D
Saab B 040 1065
VW TL-774 F (G12+)



Organiskās skābes tehnoloģija (OAT)



Nesatur silikātus



Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

* Produktu klāstā pieejami gan koncentrāti, gan gatavi lietošanai dzesēšanas šķidrums

Lietošanai gatava dzesēšanas šķidruma nosaukums ietver vārdu "Ready" (tulk.- gatavs), piemēram: Neste Pro + Coolant B Ready.

Lietošanai gatava dzesēšanas šķidruma specifikācijas, kas atšķiras no dzesēšanas šķidruma koncentrāta specifikācijām, ir norādītas iekavās, piemēram: (Tips III*).



Neste Pro Coolant N un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

Fiat 9.55523	Mitsubishi
Honda type 2	VW TL 774-D/F
Mazda FL22	(G12/G12+)
Nissan Antifreeze Coolant	BS 6580:2010
Renault Glaceol RX type D	ASTM D3306 Type I
Subaru Coolant 16218	(Type III*)
Suzuki Longlife Coolant	ASTM D4985
Toyota TSK 2601G-8A	JIS K 2234:2006
MB 325.3	SAE J1034

-  Organiskās skābes tehnoloģija (OAT)
-  Nesatur silikātus
-  Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
-  Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Special Coolant un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

ASTM D3306 Type I (Type III*)
BS 6580:2010

-  Laba dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā

* Produktu klāstā pieejami gan koncentrāti, gan gatavi lietošanai dzesēšanas šķidrumi

Lietošanai gatava dzesēšanas šķidruma nosaukums ietver vārdu "Ready" (tulk.- gatavs), piemēram: Neste Pro + Coolant B Ready.

Lietošanai gatava dzesēšanas šķidruma specifikācijas, kas atšķiras no dzesēšanas šķidruma koncentrāta specifikācijām, ir norādītas iekavās, piemēram: (Type III*).





NESTE

04/2018