

Augstākās kvalitātes produkcija
profesionālai izmantošanai

**NESTE smērvielas un
dzesēšanas šķidrums mežizstrādes
un lauksaimniecības tehnikai**



NESTE



SOMIJAS KVALITĀTE MEŽIZSTRĀDES UN LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAI

NESTE produkti – uzticama profesionāļu izvēle. Mežizstrādes un lauksaimniecības tehnika tiek ekspluatēta sarežģītos apstākļos, tādēļ tai ir nepieciešamas augstākās kvalitātes smērvielas. Uzņēmums NESTE ir ne tikai lielākais degvielas ražotājs Ziemeļeiropā, bet ir arī viens no pazīstamākajiem bāzes eļļu ražotājiem.

Lielākā daļa NESTE smērvielu tiek ražotas no pašu bāzes eļļas NEXBASE™. Bāzes eļļas NEXBASE™ unikālā tīrība un ķīmiskais sastāvs kopā ar labākajām piedevām ir enerģētiski efektīva gatava produkta garantija, kas piemērots izmantošanai pat vissmagākajos ekspluatācijas apstākļos. Smērvielu plašais klāsts ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar mežizstrādes un lauksaimniecības tehnikas ražotājiem. NESTE sortimentā ir arī plastiskas smērvielas un dzesēšanas šķidrums, kas piemēroti sarežģītiem ekspluatācijas apstākļiem.



Smērvielu un dzesēšanas šķidrumu izvēle savai automašīnai vai speciālajai teknikai <https://www.mexxin.com>

Par atbilstošās eļļas izvēles pareizību pārliecinieties automašīnas vai citas tehnikas ražotāja lietotāja rokasgrāmatā.



KRĀSU IZMANTOŠANAS PRINCIPS DZINĒJU UN TRANSMISIJAS EĻĻU IEPAKOJUMIEM



Zelta krāsa

Augstākās kvalitātes eļļas, kuras atbilst jaunākajām automobiļu ražotāju prasībām



Sudraba krāsa

Augstvērtīgas eļļas, kas piemērotas lielākajai daļai automobiļu



Zila krāsa

Citas kvalitatīvas eļļas

DZINĒJU EĻĻAS

NESTE dzinēju eļļas dīzeļmotoriem – tā ir uzticamības garantija. To izmantošana nodrošina ilgus eļļas maiņas intervālus, kā arī lieliskas eļļošanas īpašības jebkuros tehnikas ekspluatācijas apstākļos: gan spēcīga sala laikā, gan karstā vasarā.



Neste Turbo+ E6 5W-30



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CJ-4, CI-4, CH-4
ACEA E9/E7/E6/E4
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Iveco 18-1804 TLS E6
Mack EO-O Premium Plus
MAN 3271-1, 3477, 3575,
3677, 3691

MB-Approval 228.51
MB 228.31
MTU Type 3.1, 2.1
Renault RLD-3, RXD
Scania LDF-4,
Scania Low Ash
Volvo VDS-4,
VDS-3, CNG



Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Uzlabota degvielas ekonomija



Pagarināts eļļas maiņas intervāls



Samazina izmešu daudzumu

Neste Turbo+ E6 10W-40



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CI-4, CH-4/-
ACEA E9/E7/E6
Caterpillar ECF-1-a
Cummins CES 20076,
CES 20077
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Mack EO-N, EO-M Plus

MAN M3477, M3271-1
MB-Approval 228.51
MTU Type 3.1
Renault RVI RXD,
RLD-2, RGD
Scania Low Ash
Volvo VDS-3, CNG



Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Uzlabota degvielas ekonomija



Pagarināts eļļas maiņas intervāls



Samazina izmešu daudzumu

Neste Turbo+ 10W-40



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CF
ACEA E7/E4
Deutz DQC III-05
MAN M3277
MB-Approval 228.5

MTU Type 3
Renault RXD/RLD-2
Scania LDF-3, LDF-2
Volvo VDS-3



Laba dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Degvielas ekonomija



Pagarināts eļļas maiņas intervāls



Neste Turbo+ NEX 10W-40



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN
ACEA E9
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC III-10LA
Mack EO-O Premium Plus

MAN M3575
MB-approval 228.31
MTU Type 2.1
Renault Trucks RVI
RLD-3
Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3

- Laba dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
- Degvielas ekonomija
- Pagarināts eļļas maiņas intervāls
- Samazina izmešu daudzumu

Neste Turbo+ NEX 15W-40



Pilnīgi sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN
ACEA E9
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC III-10LA
Mack EO-O Premium Plus

MAN M3575
MB-approval 228.31
MTU Type 2.1
Renault Trucks RLD-3
Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3

- Pagarināts eļļas maiņas intervāls
- Samazina izmešu daudzumu
- Izcila dzinēja tīrība
- Aizsargā no nodiluma

Neste Turbo LXE 10W-40



Sintētiska vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CI-4, CH-4/SL
ACEA E7/E5/E3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8
Global DHD-1
Mack EO-N, EO-M Plus

MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Renault RVI RLD,
RLD-2
Volvo VDS-3,
Volvo VDS-2

- Laba dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
- Aizsargā no nodiluma



Neste Turbo LXE 15W-40



Vissezonas dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M3275
ACEA E7/E5/E3	MB-Approval 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD,
Deutz DQC III-10	RLD-2
Global DHD-1	Volvo VDS-3,
Mack EO-N, EO-M Plus	Volvo VDS-2



Aizsargā no nodiluma



Izcila dzinēja tīrība

Neste Turbo LXE 10W-30



Daļēji sintētiska dīzeļdzinēju eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CI-4, CH-4/SL	Mack EO-N, EO-M Plus
ACEA E7/E5/E3	MAN M3275
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MB 228.3
Cummins	MTU Type 2
CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD, RLD-2
Deutz DQC III-10	Volvo VDS-3, VDS-2
Global DHD-1	



Labā dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Uzlabota degvielas ekonomija

Neste Farm Universal 10W-30



Universālā STOU eļļa traktoriem un lauksaimniecības tehnikai

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API CG-4, CF-4/SF	Massey Ferguson CSM
ACEA E3	M1135, M1139, M1144,
Allison C-3, C-4	M1145
Case MS 1207	MIL-L-2104 D
Caterpillar TO-2	SMR SH 68
Ford M2C 86A, 134D, 159B/C	ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
John Deere JDM J20C, J27	



Labā dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Plašs pielietojums



Piemērots „slapjajām bremzēm”



TRANSMISIJAS UN HIPODĀLO PĀRVADU EĻĻAS

NESTE transmisijas eļļas aizsargā transmisijas sistēmu komponentes no dilšanas augstā temperatūrā, kā arī nodrošina lieliskas eļļošanas īpašības zemā temperatūrā.

Neste Axle 80W-90



Transmisijas eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-5
ZF TE-ML 07A, 08, 24A



Labā noturība
pret oksidāciju



Lieliskas augsta
spiediena īpašības

Neste Axle LS 80W-90



Transmisijas eļļa, kas paredzēta izmantošanai ierobežotās izslīdes (LS - Limited Slip) diferenciāļos

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-5
MIL-L-2105 D



Teicamas sāķeres
nodrošināšanas īpašības



Lieliskas augsta
spiediena īpašības





Neste Premium Gear UTTO



Sintētiskā hidrauliskā un transmisijas eļļa lauksaimniecības tehnikai

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-4
Caterpillar TO-2
Case MS 1206
Case MS 1207
Case MS 1209
Ford M2C 86 A/B/C, 134 C/D
John Deere J 20 A/C

John Deere J 20 B/D
Massey Ferguson M1110,
M1127A, M1135, M1143
MF CMS M1145
New Holland NH-410B
Valtra

-  Lieliskas augsta spiediena īpašības
-  Plašs pielietojums
-  Aizsargā no nodiluma
-  Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons

Neste Gear UTTO



Hidrauliskā un transmisijas eļļa lauksaimniecības tehnikai

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

API GL-4
Allison C3, C4
Case MAT 3505
Ford M2C-134 A/B/C/D,
M2C-86B/C
Ford/NewHolland
FNHA-2-C-200.00
(hydraulic oil 134)
Ford/NewHolland
FNHA-2-C-201.00 (M2C-134D)
John Deere J20 A/B/C,
J14B/C, J21A
Komatsu

Kubota UDT
Massey Ferguson
M1135,
M1141, M1143, M1145
Steiger SEMS 17001
Versatile 23M, 24M
Volvo VME
White Farm (AGCO)
Q-186
ZF TE-ML 03E, 05F,
06D, 06K,
06N, 06R, 17E, 21F

-  Lieliskas augsta spiediena īpašības
-  Plašs pielietojums
-  Aizsargā no nodiluma



HIDRAULISKĀS EĻĻAS

Neste Hydraulic 15 Arctic



Hidrauliskā eļļa, kas izstrādāta īpaši aukstiem (arktiskiem) ekspluatācijas apstākļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Izcila dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 28 Arctic



Hidrauliskā eļļa, kas izstrādāta īpaši aukstiem (arktiskiem) ekspluatācijas apstākļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Izcila dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 22 Super



Augstākās klases hidrauliskā eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVL
ISO 11158 HV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Aizsargā no nodiluma



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 32 Super



Augstākās klases hidrauliskā eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVL
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603,
NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-68

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S,
M-2950-S
SS 15 54 34 AV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Aizsargā no nodiluma



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

NESTE hidrauliskās eļļas ir paredzētas lietošanai ziemeļu skarbajos apstākļos, un tās, galvenokārt, pazīstamas ar lieliskām eļļošanas īpašībām, kas saglabājas pat zemas temperatūras ekspluatācijas apstākļos. Eļļām piemīt izcilas īpašības, proti, to vizkozitāte nemainās pat ļoti ilgu eļļas maiņas ciklu laikā.



Neste Hydraulic 46 Super



Augstākās klases hidrauliskā eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVL
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603,
NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-70

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S,
M-2950-S
SS 15 54 34 AV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Aizsargā no nodiluma



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 68 Super



Augstākās klases hidrauliskā eļļa

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVL
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603,
NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-69

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S,
M-2950-S
SS 15 54 34 AV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Aizsargā no nodiluma



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Hydraulic 32



Hidrauliskā eļļa tehnikai, kura darbojas āra apstākļos

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVL
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 11158 HV, ISO VG 32
SS 15 54 34 AV

Neste Hydraulic 46



Hidrauliskā eļļa tehnikai, kura darbojas āra apstākļos

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51524 part 3 HVL
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 11158 HV, ISO VG 46
SS 15 54 34 AV



Ārkārtīgi plašs darba temperatūras diapazons



Ļoti augsta noturība pret mehāniskās bīdes molekulu šķelšanu



Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība



PLASTISKĀS SMĒRVIELAS

NESTE plastiskās smērvielas nodrošina ilgstošu optimālu aizsardzību mežizstrādes un lauksaimniecības tehnikai.

Neste MP Grease



Universāla litija bāzes smērvielā transportlīdzekļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2



Plašs pielietojums

- Laba aizsardzība pret nodilumu un augstu spiedienu
- Labas pretkorozijas īpašības
- Laba saķere ar metāla virsmām

Neste Molygrease



Īpaša litija bāzes smērvielā ar molibdēna disulfīda piedevām

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51502: KPF2K-30
ISO 6743-9:1987 : ISO-L-XCCIB2

- Piemērota triecienvēda slodzēm
- Laba aizsardzība pret nodilumu un augstu spiedienu
- Lieliskas pretkorozijas īpašības
- Mehāniskās slodzes noturība

Neste Superlix EP 2



Augstākās klases litija kompleksa transportlīdzekļu smērvielā

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DIN 51502: KP2N-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2

- Laba noturība augstā temperatūrā
- Lieliska mehāniskās slodzes noturība
- Augsta pilēšanas temperatūra
- Laba aizsardzība pret nodilumu un augstu spiedienu

Neste OH Grease 0



Īpaša smērviela kustīgiem savienojumiem

Atbilst vai pārsniedz
šādu standartu prasības:
DIN 51502: KP0K-40
ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0



Lieliskas pielipšanas
īpašības



Lieliskas pumpēšanas
īpašības arī ziemā



Labi piemērota
triecienvēida slodzēm



Lieliska noturība
pret ūdens iedarbību

Neste OH Grease 2



Īpaša smērviela kustīgiem savienojumiem

Atbilst vai pārsniedz
šādu standartu prasības:
DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2



Lieliskas pielipšanas
īpašības



Laba aizsardzība pret
nodilumu un augstu spiedienu



Labi piemērota
triecienvēida slodzēm



Lieliska noturība
pret ūdens iedarbību

Neste Center Grease 00 EP



Smērviela centrālajām smērēšanas sistēmām

Atbilst vai pārsniedz
šādu standartu prasības:
DIN 51502: KP00G-40
ISO 12924: ISO-L-XD(F)BIB00



Lieliskas
pumpēšanas īpašības



Laba aizsardzība
pret sastingšanu



Laba aizsardzība pret
nodilumu un augstu spiedienu



Labas pretkorozijas
īpašības

BREMŽU ŠĶIDRUMS

Neste Pro Brake Fluid



Augstas kvalitātes bremžu šķidrums

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

DOT 5.1/DOT 4+/DOT 4/
Super DOT 4/DOT 3
ABS/ESP/ACC/TCS/DSC
SAE J 1703, J 1704
FMVSS No. 116
ISO 4925 Class 6
JIS K 2233 Class 6



Plašs pielietojums



Ārkārtīgi plašs
darba temperatūras
diapazons



Lieliska dažādu
metālu korozijas
aizsardzība




Saderīgs ar lielāko
daļu blīvslēgu



DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMI

Uzņēmums NESTE uzmanīgi seko līdz jaunākajām prasībām, kuras izvirza dažādi tehnikas ražotāji un piedāvā patērētājiem iespējami plašu produktu klāstu.

Neste Pro+ Coolant B un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

BMW N 600 69.0
Deutz: H-LV 0161 0188
MAN 324-NF
MB-approval 325.0
MB 326.0
MTU: MTL 5048
Opel/GM: B 040 0240
Porsche: For 924, 928, 944, 968

Saab: 6901599
VW TL-774-C (G 11)
ASTM D3306
Type I (Type III*)
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034

- Hibridtehnoloģija
- Nesatur nitrātus
- Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
- Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Pro+ Coolant M un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem


Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

Cummins CES 14603
Deutz DQC CC-14
Liebherr Minimum LH-01-COL3A
MAN 324 Typ Si-OAT
MB 326.5
MB 326.6
MB-approval 325.5
MB-approval 325.6
MTU MTL 5048

Porsche: MY 1996-
Scania 2008-
VW TL-774G (G12++)
ASTM D3306 Type I (Type III*)
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034

- Hibrida organisko skābju tehnoloģija (Si-OAT)
- Nesatur nitrātus
- Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
- Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Pro+ Coolant W un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

TL-774J (G13)
TL-774C (G11)
TL-774F (G12+)
TL-774G (G12++)

- Hibridtehnoloģija
- Nesatur nitrātus
- Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
- Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība



Neste Pro Coolant K un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

Ford specification WSS-M97B44-D
Volvo VCS

-  Organiskās skābes tehnoloģija (OAT)
-  Nesatur silikātus
-  Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
-  Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Pro Coolant XLC un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

Deutz DQC CB-14	MAT3624
Ford WSS-M97B44-D	MB-approval 325.3 (MB 325.3*)
GM 6277M	MEZ MN 121 D
Jaguar CMR 8229	MTL 5048
Jaguar, Landrover, STJLR 651.5003	Renault
JDM H5	41-01-001/-S Type D
Komatsu 07.892 (2009)	Saab B 040 1065
MACK 014 GS 17009	VW TL-774 F (G12+)
MAN 324 Typ SNF	

-  Organiskās skābes tehnoloģija (OAT)
-  Nesatur silikātus
-  Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
-  Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

* Produktu klāstā pieejami gan koncentrāti, gan gatavi lietošanai dzesēšanas šķidrums

Lietošanai gatava dzesēšanas šķidruma nosaukums ietver vārdu "Ready" (tulk.- gatavs), piemēram: Neste Pro + Coolant B Ready.

Lietošanai gatava dzesēšanas šķidruma specifikācijas, kas atšķiras no dzesēšanas šķidruma koncentrāta specifikācijām, ir norādītas iekavās, piemēram: (Tips III*).



Neste Pro Coolant N un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums gariem maiņas intervāliem daudzu marku automobiļiem

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

Fiat 9.55523	Mitsubishi
Honda type 2	VW TL 774-D/F
Mazda FL22	(G12/G12+)
Nissan Antifreeze Coolant	BS 6580:2010
Renault Glaceol RX type D	ASTM D3306 Type I
Subaru Coolant 16218	(Type III*)
Suzuki Longlife Coolant	ASTM D4985
Toyota TSK 2601G-8A	JIS K 2234:2006
MB 325.3	SAE J1034

-  Organiskās skābes tehnoloģija (OAT)
-  Nesatur silikātus
-  Lieliska dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā
-  Lieliska dažādu metālu korozijas aizsardzība

Neste Special Coolant un Ready*



Koncentrāts vai gatavs lietošanai dzesēšanas šķidrums

Atbilst vai pārsniedz šādu standartu prasības:

ASTM D3306 Type I (Type III*)
BS 6580:2010

-  Laba dzinēja iedarbināšana zemā temperatūrā

* Produktu klāstā pieejami gan koncentrāti, gan gatavi lietošanai dzesēšanas šķidrums
Lietošanai gatava dzesēšanas šķidruma nosaukums ietver vārdu "Gatavs", piemēram: Neste Pro + Coolant B Ready.
Specifikācijas lietošanai gatavam dzesēšanas šķidrumam, kas atšķiras no dzesēšanas šķidruma koncentrāta, ir norādītas iekavās, piemēram: (Tips III*).



